

FS-C5030N

impresora todo color



ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍA

Configuración	Impresora Tandem a Color en Red con Bandeja estándar de 500 hojas, Bypass de 100 hojas. Opcional: Unidad Duplex, Bandejas papel adicionales y DD
Resolución	600 x 600 DPI (Multi-bit)
Memoria impresora	Estándar 128MB, expandible a 1024MB via 100 Pin DIMM, ranura para tarjeta CF (Tipo 1) estándar. Disco Duro opcional.
Requerimientos eléctricos	120V, 60Hz, 9.1A 220/240V, 50/60Hz, 4.5A
Dimensiones	13.6"W x 18.5"D x 15.2"H
Peso	50.8 lbs
Volumen impresión	100,000 páginas mes

CONTROLADOR

CPU/MHz	Controlador Interno PowerPC750FX 600 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, KPDL3(PS3), PCL6, (PCL 5c, PCL XL)
Fuentes	136 Fuentes para KPDL3, 80 Fuentes para PCL 5c/XL, 1 Fuente Bitmap
Windows® OS Compatibilidad	Windows® 95/98/Me/2000/XP
Novell™ OS Compatibilidad	Novell NetWare™ 3.x/4.x/5.x/6.x
Mac OS Compatibilidad	OS 8.x/9.x/10.x
UNIX OS Compatibilidad	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad Interfaces	Estándar 10/100 BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, Bidireccional Paralelo IEEE1284 (Nibble/ECP)
KUIO LV (1) Ranura de Expansión	Opcional IB-11: Serial RS-232C; IB-20: 10/100 BaseTX, 10Base2; IB-22: NIC Inalámbrico mejorado; o Disco Duro
Protocolos soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/Unix, Certified Uni Driver
Utilitarios	KM-NET Viewer, KM-NET Client, PDF Direct Print, KM-NET Printer Disk Manager, Network Advanced Setup Utilities, PRESCRIBE Utilities

VELOCIDADES DE SALIDA

Tiempo de calentamiento	Dentro de los 80 segundos
Primera impresión Color	12.0 segundos
Primera impresión Mono	12.0 segundos
Páginas x minuto (Color/Mono)	26/26 Carta, 24 / 24 A4, 21 / 21 Legal

ALIMENTACIÓN DE PAPEL

Fuentes de papel estándar	Bandeja 500 hojas, MPT.100 hojas
Tamaños de papel Bandeja	8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5
Tamaño papel MPT	8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5, Usuario (2.8" x 5.8" - 8.5" x 14")
Capacidades de papel Min / Max	600 / 2,100 hojas
Peso de papel	16 - 28 lb Bond via Bandejas de papel, 16 lb Bond - 110 lb Index via MPT
Tipos de papel	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Opalina (para tarjetas), Postales, Sobres

OPCIONES PARA MANEJO PAPEL

UNIDAD DÚPLEX	DU-301
Tamaño papel	8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5
Peso papel	16 - 28 lb Bond
Dimensiones / Peso	13.6"W x 22"D x 9.7"H / 12.3 lbs

BANDEJA DE PAPEL PF-60

Capacidad para papel	500 hojas
Número Bandejas (Max.)	3 Bandejas
Peso papel	16 - 28 lb Bond
Tamaño papel	8.5" x 11", 8.5" x 14", A4, A5, B5
Dimensiones / Peso	13.6"W x 17.8"D x 4.1"H / 8.4 lbs

ALIMENTADOR DE SOBRES EF-60

Capacidad para sobres	1.5" o 40mm de altura
-----------------------	-----------------------

BANDEJA CARA ARRIBA PT-300

Capacidad para Papel	250 hojas para impresora, 100 hojas para unidad dúplex (DU-301)
----------------------	-----------------------------------------------------------------

OPCIONES ADICIONALES

DISCO DURO

Habilita la Impresión de Documentos y Funciones e-MPS: Impresión privada, Almacenamiento de trabajos, Copia Rápida, Prueba y Retención, Buzón Virtual

MEMORIA

Disponible memoria adicional de 64,128,256 y 512MB en DDR DIMMs de 100-Pin

CONSUMIBLES

TK-512K	Tóner Negro* 8,000 Páginas @ 5% Cobertura*
TK-512Y	Tóner Amarillo* 8,000 Páginas @ 5% Cobertura*
TK-512M	Tóner Magenta* 8,000 Páginas @ 5% Cobertura*
TK-512C	Tóner Cyan* 8,000 Páginas @ 5% Cobertura*

* Viene con tóner inicial para 4,000 Páginas @ 5% cobertura. .

La FS-C5030N posee todas las características que Ud. podría desear en una impresora grupos de trabajo confiable: velocidad, productividad, versatilidad, funcionabilidad mejorada, y calidad de impresión a un costo extremadamente bajo.

La Kyocera FS-C5030N, su solución ideal para impresión en red a todo color, le ofrece mayor capacidad de memoria estándar y un controlador PowerPC750 que le ahorrará tiempo y bajará sus costos. La la FS-C5030N es la adquisición adecuada para su red corporativa.

Ud. puede confiar en la nueva impresora para grupos de trabajo FS-C5030N, la solución de impresión apropiada para acompañar su éxito personal y el de su Compañía.



Gasste Menos. Derroche Menos.

Kyocera tiene como objetivo fabricar productos de calidad superior con el más bajo Costo Total de Propiedad (TCO), y que tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. La tecnología ECOSYS® de Kyocera ofrece a los clientes soluciones de impresión que incorporan consumibles de larga duración y el precio más bajo por impresión.

El costo operativo de las impresoras tradicionales a cartucho puede fácilmente exceder en más de tres veces el precio original de compra durante el ciclo de vida útil del producto. Al utilizar la tecnología ECOSYS® de propiedad de Kyocera un usuario puede típicamente recuperar el precio de compra de una impresora en un año o menos.



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.
Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes
Kyocera Mita America, Inc. Casa Matriz: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
© 2005 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com