

# FS-2000D Especificaciones

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Impresora Láser Monocromática para Pequeños Grupos de Trabajo, Estándar con Unidad Dúplex, Bandeja para 500 hojas y MPT para 100 hojas. Opcional Interfaz de Red y opciones para Manejo de Papel.
Resolución:	Modo Fine 1200 mode (1,200 x 1,200 dpi), Modo Fast 1200 mode (1,800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi Interpolados (con KIR)
Memoria de Impresión:	Estándar RAM de 64MB, expandible a 576MB via DIMM DDR de 100 pines, Estándar con ranura CF (Tipo 1) y ranura para Micro Drive
Requerimientos Eléctricos:	120V, 60Hz, 7.6A 220/240V, 50Hz, 4.1A
Dimensiones:	38 cm W x 39 cm D x 28 cm H
Peso:	16 kg
Ciclo de trabajo máximo:	150,000 páginas por mes

## ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR:

Controlador:	PowerPC440 400 MHz
PDL/Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (XL, 5e, P.JL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Line Printer
Fuentes:	80 fuentes Outline para PCL6/KPDL3, 1 fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO: Novell®	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad/ Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0, USB Host (Full), Paralelo bidireccional IEEE1284
Ranura de expansión KUIO LV:	Opción de Interfaz de red IB-30 10/100BaseTX, IB-11 RS-232C Serial
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver certificado, Drivers Windows® de 64-bit
Utilitarios:	KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, Kyocera Command Center, PDF Direct Print, KX SpoolCenter, IC-Link, Utilitarios PRESCRIBE

## VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 10 segundos (desde el modo descanso)
Salida de la primera impresión:	Menos de 9 segundos (con EcoFuser apagado)
Páginas por minuto:	31 Carta, 26 Legal

## SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de papel estándar:	Bandeja de papel para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 hojas
Tamaños de papel en la bandeja:	Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio
Tamaños de papel en MPT:	Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio Personalizado (2,8" x 5,8" - 8,5" x 14,0")
Capacidad de papel estándar / máxima:	600 hojas / 1.100 hojas
Densidades de papel:	60 - 120 g/m <sup>2</sup> vía Bandeja de papel, 60 - 217 g/m <sup>2</sup> vía MPT
Materiales admitidos:	Papel bond, Papel reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

## OPCIONES PARA MANEJO DE PAPEL:

### BANDEJA DE PAPEL: PF-310

Capacidad de papel:	500 Hojas
Máximo de bandejas:	1
Densidades de papel:	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de papel:	Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio
Dimensiones / Peso:	38 cm W x 39 cm D x 28 cm H / 4 kg

## OPCIONES ADICIONALES:

Hay disponible memoria adicional en DIMM DDR de 64, 128, 256 ó 512 MB.

## INSUMOS:

TK-312:	12,000 páginas al 5% de cobertura
	* Viene con 6.000 páginas al 5% de cobertura. Certificación ISO 19752



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita America, Inc.  
225 Sand Road, PO Box 40008,  
Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
© 2006 Kyocera Mita America, Inc.  
[www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com)

