

FS-1016MFP Especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Dispositivo Multifuncional para Pequeños Grupos de Trabajo, Estándar con Impresión GDI para Windows®, Escáner color, Procesador de Documentos para 50 Hojas, y Bandeja de papel para 250 Hojas. 32MB de Memoria para Escanear una vez/Imprimir varias y Compaginación Electrónica. Opcional Conectividad en Red a través de Servidor de Impresión externo.
Resolución:	600 x 600 DPI
Memoria:	32MB RAM
Ampliación:	Tamaño completo, más Zoom de 25 a 400% en incrementos del 1%
Requisitos Eléctricos:	120V, 60Hz, 9.0A 220 - 240V, 50Hz, 5.0A
Dimensiones:	18.7"W x 15.4"D x 19.25"H
Peso:	33 lbs
Volumen mensual máximo:	12,000 páginas por mes

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	25 segundos
Salida de la primera impresión:	11 segundos
Salida de la primera copia:	12 segundos o menos
Páginas por minuto:	17 Carta, 15 Legal

SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes papel estándar:	Bandeja para 250 Hojas, MPT de 1 Hoja
Tamaños de papel en bandeja:	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 8.5" x 13", 8.5" x 13.5", A4, B5, A5, Folio
Tamaños de papel en MPT:	5.5" x 8.5", 7.25" x 10.5", 8.5" x 11", 8.5" x 13", 8.5" x 13.5", 8.5" x 14", A4, B5, A5, B6, A6, Folio
Capacidad cde papel: estándar/máxima	250 / 250
Capacidad de salida:	100 Hojas
Densidad de papel:	16 - 28 lb Bond via Bandejas de papel 16 lb Bond - 90 lb Index via MPT
Materiales admitidos:	Papel regular, Papel Bond, Papel reciclado, Transparencias, Sobres, Etiquetas

FUNCIONES DE COPIADO:

Modo de imagen:	Auto, Texto, Foto, Texto / Foto,
Copias continuas:	Hasta 99
Funciones adicionales:	Escanear una vez/Imprimir varias, Compaginación electrónica, 2 en 1, 4 en 1

PROCESADOR DE DOCUMENTOS:

Tipo:	Procesador automático de documentos
Originales aceptados:	4.5" x 5.5" - 8.5" x 14"
Capacidad de papel:	50 Hojas
Velocidad:	14.2 originales tamaño carta por minuto
Densidad de papel:	16 - 28 lb Bond

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN:

Controlador:	Basado en el Host
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 98se/ME/2000/XP
Conectividad:	USB 2.0 alta velocidad
Driver:	Driver GDI para Windows® basado en el Host
Resolución de impresión:	600 x 600 DPI
Expansión:	Opcional Servidor de Impresión externo IB-110 conectado a través de USB

ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER COLOR:

Resolución PC:	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 1200 DPI
Resolución TWAIN:	50, 72, 100, 144, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 9600 DPI
Velocidad de Escáner:	Hasta 5 páginas por minuto (monocromático) Hasta 4.2 páginas por minuto (todo color)
Formato archivos escaneados:	BMP, TIFF, JPEG, PDF
Máximo de páginas por trabajo:	50 Hojas
Conectividad:	USB 2.0 alta velocidad (TWAIN)
Protocolos soportados:	TWAIN
Funciones de escáner:	Escanear a PC, Escanear a E-mail
Driver:	TWAIN Driver
Utilitarios:	QLINK Scanner Utility

OPCIONES ADICIONALES:

Servidor de Impresión Externo IB-110



Document Solutions

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com.
Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa Matriz Kyocera Mita America, Inc.:
225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2006 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com