

KM-2540 Especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Multifuncional para Grupos de Trabajo estándar con Copiado y Opción de Impresión y Fax. Estándar con dos Bandejas de Papel para 500 hojas más Bandeja Multipropósito para 200 hojas. Estándar con Impresión Dúplex. Opción de Procesador de Documentos. Opciones de Acabado y de Manejo de Papel.
Resolución:	600 x 600 dpi / 256 Niveles de gris, Modo de Impresión Fast 1200
Memoria de Copiadora:	Estándar con 64 MB de memoria RAM, expandible a 192 MB
Ampliación:	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, más Zoom de 25-400%
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 11.2 A 220-240 V, 50 Hz, 6.0 A
Dimensiones:	57 cm W x 64 cm D x 77 cm H
Peso:	75 kg
Volumen Mensual Máximo:	80.000 Páginas por Mes

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de Calentamiento:	Menos de 15 Segundos, Programa durante el Calentamiento, Inicio Automático
Primera Copia / Primera Impresión:	4,7 segundos
Páginas por Minuto:	25 Carta, 12,5 Legal, 12,5 Doble Carta

SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de Papel Estándar:	Dos Bandejas para 500 hojas, MPT (Bandeja Multipropósito) para 200 hojas, Selección/Conmutación Automática de Bandeja, Agregar Papel en Funcionamiento
Tamaño de Papel en la Bandeja:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Tamaño de Papel en la MPT:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Capacidad de Papel Estándar / Máxima:	1.200 / 2.200
Densidades de Papel:	60 - 120 g/m ² vía Bandejas de Papel, 45 - 199 g/m ² vía MPT
Materiales Admitidos:	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

UNIDAD DÚPLEX:

Tipo de Dúplex:	Estándar sin Apilador Integrado
Tamaño de Papel:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidades de Papel:	64 - 79 g/m ²
Modos Dúplex:	Estándar 1:2, 2:2, Libro: 2, 2:1

FUNCIONES DE COPIADO:

Panel de Control:	Interfaz Pantalla Táctil
Modos de Gestión de Imagen:	Texto, Foto, Texto / Foto, Automática, Manual, ECO
Copias Continuas:	Hasta 999, Autoreinicial a 1
Otras Funciones:	Ampliación Automática y Selección de Papel, Interrupción de Copia, Repetir Copia, Escanear una vez / Imprimir muchas, Compaginación Electrónica, Compaginación Rotada, 2 en 1, 4 en 1, Borrado de Bordes, Desplazamiento de Margen, Escaneo Continuo, Modo Eco

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL:

PROCESADOR DE DOCUMENTOS: DP-670

Tipo:	Alimentador de Hojas Automático con Reversión (RADF)
Originales Admitidos:	5,5" x 8,5" - 11" x 17", Procesamiento de Distintos Tamaños
Capacidad:	Alimentador de Hojas Automático con Reversión (RADF) para 75 hojas / 30 Originales Tamaño Carta por Minuto
Densidades de Papel:	45 - 161 g/m ²
Dimensiones / Peso:	56 cm W x 49 cm D x 13 cm H / 7 kg

ACABADOR: DF-730

Capacidad de Apilamiento:	1.000 Hojas
Tamaño de Papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de Papel:	60 - 105 g/m ²
Capacidad de Engrapado:	30 Hojas: 8,5" x 11"; 20 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Posición de Engrape en Borde:	Posición Simple
Dimensiones / Peso:	56 cm W x 53 cm D x 91 cm H / 25 kg

ACABADOR INTERNO: DF-670

Capacidad de Apilamiento:	500 Hojas
Tamaño de Papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de Papel:	60 - 120 g/m ²
Capacidad de Engrapado:	30 Hojas: 8,5" x 11"; 20 Hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Posición de Engrape en Borde:	Posición Simple
Dimensiones / Peso:	33 cm W x 45 cm D x 17 cm H / 8 kg

DOS BANDEJAS DE PAPEL: PF-670

Capacidad de Papel:	2 Bandejas para 500 Hojas
Densidades de Papel:	60 - 120 g/m ²
Tamaño de Papel:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	57 cm W x 62 cm D x 31 cm H / 25 kg

CONECTIVIDAD:

OPCIÓN DE IMPRESIÓN EN RED: PRINT SYSTEM (Y)

Controlador:	Controlador de 400 MHz/PowerPC750 Integrado
Memoria de la Impresora:	Estándar con 64 MB de memoria, Expandible a 576 MB, Opción de Disco Duro, Estándar con Ranura para Tarjeta CF (Tipo 1)
PDL/Emulaciones Soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL,PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGI (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Impresora de Línea
Fuentes:	80 Fuentes Outline para PCL XL/5e, 136 Fuentes Outline para KPDL3, 1 Fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidad con SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	SO Sun S 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaz:	Estándar con interfaz 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad
Ranura de Expansión KUJO LV (2):	Tarjeta de Red Segura IB-23; Opción de Disco Duro para Impresora
Protocolos Soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers Windows® de 64 bits
Utilitarios:	KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, KM-NET for Accounting, PDF Impresión Directa
Interfaz de Web:	Centro de Comandos Kyocera

FAX OPCIONAL: FAX SYSTEM (P)

Compatibilidad:	Súper G3
Escanee de Alta Velocidad:	1,2 SPP (páginas escaneadas por minuto)
Velocidad de Transmisión:	Aproximadamente 3 Segundos por página
Velocidad del Módem:	33,6 Kbps con Auto fallback
Compresión de Datos:	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de Fax:	Estándar con 4 MB de Memoria / Memoria Máxima de 32 MB
Otras Funciones del Fax:	Transmisión/Recepción Dúplex, Transmisión/Recepción Confidencial, Transmisión/Recepción en Código F, Broadcasting

OTRAS OPCIONES:

Separador de Trabajos (JS-670); Kit de Acoplamiento (AK-670); Memoria de Fax de 32 MB; Memoria de Copiadora de 128 MB, Memoria de Impresora de 512 MB, Mesa



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2007 Kyocera Mita America, Inc.

