

FS-820 Especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Impresora monocromática de escritorio. Estándar con bandeja de papel para 250 hojas y Bandeja Multipropósito (MPT) para una hoja individual
Resolución:	Fast 1200 dpi (1800 x 600), 600 x 600 dpi, 2400 x 600 (con KIR)
Memoria de impresora:	Estándar / Máx 16MB expandible hasta 272MB via DIMMs de 100 pines; Estándar Ranura para Tarjeta Interna (Tipo 1)
Requerimientos Eléctricos:	120V, 60Hz, 6.8A 220~240V, 50/60Hz, 3.4A
Dimensiones:	15.0"W x 15.4"D x 9.6"H
Peso:	20.3 lbs
Ciclo de trabajo máx:	12,000 páginas por mes

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR:

Controlador:	PowerPC405 192 MHz
PDL / Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL5e)
Fuentes:	14 Fuentes para PCL XL/5e, 1 Fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows™:	Windows 9x/Me/NT4.x/2000/XP
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaces:	Estándar IEEE 1284 Paralelo, USB 2.0 de Alta Velocidad
Expansión:	Opcional Servidor de Impresión Externo IB-100
Driver:	KX Driver para Windows, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Certified Uni Driver
Utilitarios:	K Print, Utilitarios PRESCRIBE

SERVIDOR DE IMPRESIÓN IB-100 OPCIONAL

Controlador:	PowerPC405 192 MHz
PDL / Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL5e)
Compatibilidad con SO Windows™:	Windows 9x/Me/NT4.x/2000/XP
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
UNIX OS Compatibility:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad e Interfaces:	Full Speed USB 2.0
Conectividad e Interfaces:	10/100BaseTX
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Utilities:	KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, Kyocera Command Center, K Print, Utilitarios PRESCRIBE

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 16 segundos
Primera impresión:	Menos de 11 segundos
Páginas por minuto:	17 Carta / 16 A4 / 15 Legal

SUMINISTRO DE PAPEL:

Alimentación de papel estándar:	Bandeja de papel para 250 hojas, Bandeja multipropósito (MPT) para hoja individual
Tamaños de papel :	8.5" x 11", 8.5" x 13", 8.5" x 14", A4, B5, A5
Tamaños de papel en MPT:	8.5" x 11", 8.5" x 13", 8.5" x 14", A4, B5, A5, Personalizado (2.8" x 5.8" - 8.5" x 14")
Capacidad de papel:	251 hojas
Peso del papel:	60 a 105 g/m ² en la Bandeja, 60 a 163 g/m ² en la MPT
Material admitido:	Papel bond, Papel reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

OPCIONES DE HARDWARE:

Memoria:	Memoria adicional disponible en DIMMs de 100 pines de 16, 32, 64, 128, o 256MB.
----------	--

INSUMOS:

TK-112:	6,000 páginas @ 5% cobertura * Viene con tóner inicial para 3,000 páginas @ 5% cobertura. Cumple con ISO/IEC 19752.
---------	--



Specifications and design are subject to change without notice. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective manufacturers.

Kyocera Mita America, Inc.
225 Sand Road, PO Box 40008,
Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2005 Kyocera Mita America, Inc.
www.kyoceramita.com

