

KM-2810



SISTEMA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO



- Alta velocidad de salida de 30 páginas por minuto.
- Estándar con impresión, copia y escaneo color
- Estándar con dúplex y capacidad de papel de 300 hojas
- Impresión y escaneo directo de USB
- Consumibles de larga duración que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional



KM-2810



KM-2810 con opción de procesador de documentos (DP-110)
50 cm W x 41 cm D x 45 cm H



KM-2810 con configuración completa
50 cm W x 41 cm D x 55 cm H



Versátil bandeja de intercalación que acepta múltiples tamaños y densidades de papel



Contenedor de tóner de fácil reemplazo

Especificaciones Básicas

| | |
|--|---|
| Configuración | Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Copia, Impresión y Escaneo Color |
| Páginas Por Minuto | Carta: 30 ppm; Legal: 24 ppm; A4 28 ppm |
| Tiempo de Calentamiento | 20 Segundos o Menos |
| Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión | 6,9 Segundos / 6 Segundos |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi (Modo Fine 1200), 1800 x 600 (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi |
| Memoria (Est./Máx.) | 256 MB RAM / 768 MB RAM |
| Dúplex | Estándar sin Apilador |
| Requisitos Eléctricos: | 120 V, 60 Hz, 10 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A |
| Tamaño / Peso | 50 cm W x 41 cm D x 37 cm H / 15 kg |
| Ciclo de Trabajo Máximo | 20.000 Páginas Por Mes |

Suministro de Papel

| | |
|----------------------------|---|
| Fuentes de Papel Estándar | Estándar con Bandeja de Papel para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 50 Hojas |
| Opción de Fuentes de Papel | Se pueden agregar hasta dos (2) opciones de Bandejas de Papel para 250 Hojas |
| Capacidad de Papel | Estándar con: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas |
| Tamaño de Papel | 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Media Carta a Legal) mediante Bandejas de Hojas, 2,8" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante Bandeja Multipropósito |
| Densidad del Papel | Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 217 g/m ² |
| Materiales Admitidos | Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo impresión) |

Opción de Procesador de Documentos DP-110

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo / Capacidad | Procesador de Documentos Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta) |
| Velocidad de Escaneo de Copia | 30 ipm |
| Originales Admitidos / Pesos | Carta, Legal, A4 / Simple Faz: 49 - 120 g/m ² , Dúplex: 49 - 113 g/m ² |

Dúplex

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tamaño de Papel | Carta, Legal, A4 |
| Densidad del Papel | 60 - 105 g/m ² |
| Modos Dúplex | 1:2; 2:2; 2:1 |

Especificaciones de la Copiadora

| | |
|-----------------------------|--|
| Modo de Imagen | Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual |
| Copia Continua | 1 - 999 / Autoreinicializable a 1 |
| Otras Funciones de Copiado: | Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Combinar Imagen, Inicio Automático, Copia Prioritaria, 20 Códigos de Secciones Departamentales, Programas de Trabajo |
| Ampliación / Zoom | Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400% |

Especificaciones de la Impresora

| | |
|--|---|
| Controlador | PowerPC 440 / 667 MHz |
| PDL / Emulaciones | PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea |
| Fuentes | 101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap |
| Compatibilidad con SO Windows® | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 |
| Compatibilidad con SO Mac | SO Mac 10.x |
| Compatibilidad con SO UNIX | SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
| Interfaces | Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Host USB |
| Impresión en Red y Protocolos Soportados | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI |
| Drivers | KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX |
| Utilitarios | Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado |

Especificaciones del Escáner

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de Escaneo: | Escáner Color y Blanco y Negro |
| Resoluciones del Escáner | 200, 300, 400, 600 dpi |
| Velocidad de Escaneo en Red: | Monocromático: 300/200 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex; 600 dpi Color: 300/200 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex; 600 dpi |
| Formatos de Archivo | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| Conectividad / Protocolos Soportados | 10/100BaseTX / TCP/IP; USB de Alta Velocidad |
| Funciones de Escaneo | Escaneo a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN, Escaneo WSD |
| Driver | Driver TWAIN, Driver WIA |

Interfaz de Host USB

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo | Soporta impresión directa y escaneo desde Dispositivo USB |
| Tipos de Archivos Soportados | PDF, TIFF, XPS |

Opción de Bandejas de Papel PF-100

| | |
|------------------------|--|
| Capacidad de Papel | 250 Hojas |
| Bandejas de Hojas Máx. | Pueden instalarse hasta dos (2) Bandejas de Hojas PF-100 |
| Tamaño de Papel | Carta, Legal, A4 |
| Densidad del Papel | 60 - 120 g/m ² |
| Tamaño / Peso | 38 cm W x 40 cm D x 10 cm H / 3 kg |

Otras Opciones

| | |
|-----------------------------|--|
| Opción de 512 MB de Memoria | |
|-----------------------------|--|

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com.mx. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2009 Kyocera Mita America, Inc.

