

TASKalfa
520i

KYOCERA

TASKalfa 520i | Sistema Multifuncional Blanco & Negro

CUALQUIER DOCUMENTO. CUALQUIER TAREA. CUALQUIER HORA.





Se muestra con la opción de DSDP, Bandeja para 2 x 500 hojas y Acabador para 3.000 Hojas
50.7" W x 25.5" D x 48.9 H



Se muestra con la opción de DSDP, Bandeja para 2 x 500 hojas y Acabador para 1,000 Hojas
48.6" W x 25.5" D x 48.9" H



Se muestra con la opción de DSDP y Bandeja para 3,000 Hojas LCT
23.6" W x 25.5" D x 48.9" H



Pantalla de Un Solo Toque a Color
Dimensiones de la Pantalla:
8.5 inch

Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas

Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Impresora/Escáner/Copiadora/ Opcional Fax
Páginas Por Minuto	Carta: 52 ppm; Legal: 26 ppm; Doble Carta: 26 ppm
Tiempo de Calentamiento	30 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	3.9 Segundos / 4.8 Segundos
Resolución de Copiadora	600 x 600 dpi
Memoria de Copiado/Escaneo / Disco Duro	2 GB de memoria RAM / Disco Duro de 160 GB
Dúplex	Estándar Sin Apilar, de Media Carta a Doble Carta, 60 - 75 g/m ²
Requisitos Eléctricos / Peso	120 V, 60 Hz, 12 A / 85 kg (Cuerpo Principal) - 220-240 V, 50-60 Hz, 7.2 A / 85 kg (Cuerpo Principal)
Ciclo de Trabajo Máximo	200.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandejas Duales para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 200 Hojas; Auto Selección / Conmutación Automática, Agregado de Papel Mientras Está Funcionando
Opción de Fuentes de Papel	PF-720(B) : Bandeja Dual de Papel 2 para 500 Hojas; PF-760(B) : Bandeja de Gran Capacidad para 3.000 Hojas
Capacidad de Papel	Estándar con: 1,200 Hojas; Máximo: 4,200 Hojas
Tamaño de Papel	5.5 x 8.5" - 11" x 17" (de Media Carta a Doble Carta)
Densidad del Papel	Bandejas Estándar PF-720(B) 60 - 105 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 50 - 200 g/m ² , PF-720(B) 60 - 163 g/m ²
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

Especificaciones de Impresión

Controlador	PowerPC 750FL / 600 MHz
PDLs/Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3)
Fuentes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows	Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO Unix	SO Sun 4.1x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX 9 (LPR)
Interfases	Estándar: 10/100Base TX, USB 2.0 Alta Velocidad, Interfase USB Host, 2 Ranuras de Expansión
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTPS), IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI
Controladores	KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, XPS Mini Driver, Driver para Fax en Red, PPD para Mac
Utilerías	PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer

Especificaciones del Escáner

Resolución de Escaneo	200, 300, 400, 600 dpi
Formato de Archivos	Negro: PDF, Tiff; Color: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Extensiones PDF	PDF de Alta Compresión, PDF Encriptado
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP/IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a SMB, Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo WSD, Escaneo a TWAIN

Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones de Copiado:	Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Rotación de Imagen, Borrado de Bordes, Modificar Copia, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen
Administración de Trabajos	Interrupción de Trabajos, Creación de Trabajos, 10 Programas de Trabajo, Repetir Copia, 1.000 Códigos de Departamento
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, 25 - 400% en incrementos de 1, XY Zoom
Buzón de Documentos	Buzón de Documentos, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con la opción de Fax System)

Especificaciones de Fax

Opcional Fax / Fax en Red	Fax System (S) / Kit de Fax Internet (A) (Requiere del Fax System (S))
Compatibilidad	Super G3- Fax
Memoria de Fax	Estándar: 12MB; Maximo: 120 MB
Funciones de Fax	Duplex TX/RX, Confidencial RX/TX, F-Codo RX/TX, Broadcasting, Buzón de Fax, Bloqueo de Fax, Fax Dual

Opcional Alimentador de Documentos

Tipo / Capacidad	DP-760 (B) Alimentador de Documentos de Escaneo Dual (DSDP)/ 100 Hojas DP-750 (B) : Alimentador de Documentos Reversible (RADF) / 100 Hojas
Velocidad de Escaneo de DSDP DP-760 (B):	Simple: 75 ipm / Duplex: 100 ipm (300 dpi)
Velocidad de Escaneo de RADF DP-70 (B)	Simple: 75 ipm / Duplex: 45 ipm (300 dpi)
Originales Aceptados / Pesos	5.5" x 8.5" - 11" x 17", Combinación de Tamaños de Originales / 90 - 157 g/m ²

Opción de Acabador para 3.000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	Bandeja Principal: 3.000 Hojas, Bandeja Inferior (B): 200 Hojas, Bandeja Inferior (C): 50 Hojas
Tamaño de Papel	Bandeja Principal: 8.5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja Inferior: 5.5" x 8.5" - 11" x 17", Bandeja Inferior (C): 8.5" x 11"
Densidad del Papel	Bandeja Principal: 60 - 163 g/m ² ; Bandeja Inferior: 60 - 200 g/m ² ; Bandeja Inferior (C): 45 - 163 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opción de Multi-Bandeja	MT-720(B) : Incluye 7 Bandejas; Soporta 60 - 163 g/m ² Capacidad de Apilamiento por Bandeja: 100 Hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Opción de Perforadora	PH-5A : Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, Soporta 8.5" x 11" - 11" x 17", 60 - 200 g/m ²
Opción de Engrapado Tipo Libro / Doblado	BF-720 : Soporta 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 60 - 200g/m ² ; Hojas Sueltas Bond Superiores a 90 g/m ²

Opción de Acabador para 1,000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	1,000 Hojas / 50 Hojas: 8.5" x 11"; 25 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Tamaño de Papel / Peso	8.5" x 11" - 11" x 17" / 60 - 128 g/m ² Bond
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones: Superior izquierdo, Inferior Izquierdo, Centrado
Opción de Acabador Interno	(DF-720 (B))
Capacidad de Apilamiento / Engrapado	500 Hojas / 30 Hojas: 8.5" x 11"; 20 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Tamaño de Papel / Peso	8.5" x 11" - 11" x 17" / 60 - 80 g/m ² Bond
Posición de Engrape en Borde	1 Posición

Otras Opciones

KYOcapture, KYOcapture Express, Memoria de Fax, Tapa, Separador de Trabajos **JS-700(B)** Attachment Kit **AK-700**, Mesa, Kit de Seguridad de Datos (E) - Proporciona Sobreescritura de Seguridad y Encriptación para Impresión/Copiado/Escaneo, Printed Document Guard Kit (A)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com
Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2009 Kyocera Mita America, Inc

IC#85D400200

