



FS-3140MFP
FS-3040MFP

Impresora Multifuncional Blanco y Negro

ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS.

- Alta velocidad de salida de 42 páginas por minuto
- Estándar con impresión, copia, escaneo color y fax (sólo FS-3140MFP)
- Consumibles de larga duración ECOSYS® que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional
- Dúplex estándar y capacidad de papel máxima para 2.100 hojas
- Interfaz de host USB para las funciones "impresión desde" y "escaneo a" USB





FS-3140MFP FS-3040MFP



FS-3140MFP/FS-3040MFP con configuración estándar 50 cm W x 50 cm D x 55 cm H



El modelo FS-3140MFP/FS-3040MFP con configuración completa 50 cm W x 50 cm D x 88 cm H



Contenedor de tóner de fácil reemplazo

El objetivo de Kyocera Mita America es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de Kyocera incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor del tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios.

Las impresoras ECOSYS brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Evalúe hoy sus costos de impresión.

Especificaciones Básicas

Configuración	Impresora Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Copia, Impresión, Fax y Escaneo Color (sólo FS-3140MFP)
Páginas Por Minuto	Carta: 42 ppm; Legal: 33 ppm; A4: 40 ppm; Dúplex: 26 ipm (Carta)
Tiempo de Calentamiento	22 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia / Impresión	7 Segundos / 9,5 Segundos
Resolución	1200 x 1200 dpi (Modo Fine 1200), 1800 x 600 (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria (Estándar / Máxima)	256 MB RAM / 768 MB RAM
Dúplex	Estándar sin Apilador
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 10A 220/240 V CA, 50/60 Hz, 6A
Dimensiones / Peso	50 cm W x 50 cm D x 55 cm H / 26 kg
Consumo de Energía	3.812 KWh/semana
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	200.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Estándar con Bandeja de Papel para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Se pueden agregar hasta tres (3) opciones de Bandejas de Papel para 500 Hojas cada una
Capacidad de Papel	Estándar: 600 Hojas; Máximo: 2.100 Hojas
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Media Carta a Legal) mediante Bandejas de Hojas, 2,8" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante Bandeja Multipropósito
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m ²
Tipos de Papel	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo impresión)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Estándar con Procesador de Documentos Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	42 ipm
Originales Admitidos / Densidades	Carta, Legal, A4 / Una cara: 49 - 120 g/m ² , Dúplex: 49 - 120 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 120 g/m ²
Modos Dúplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones de Copiado	Auto, Ampliación y Selección de Papel, Combinar Imagen, Inicio Automático, Copia Prioritaria, 20 Códigos de Usuario, Programas de Trabajo
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Fuentes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 7 / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Host USB
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidad de Escaneo en Red	Monocromático: 300/200 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi Color: 300/200 dpi - 25 ipm Simple Faz; 14 ipm Dúplex; 600 dpi - 13 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi
Formatos de Archivo	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN, Escaneo WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Especificaciones del Fax (sólo FS-3140MFP)

Compatibilidad con Tipo de Fax	ITU-T Group3
Compresión de Datos	MH / MR / MMR / JBIG
Selección de Transmisión por Fax	Estándar / Fine / Foto
Memoria del Fax	3,5 MB
Velocidad de Transmisión / Módem	Menos de 3 Segundos por página / 33,6 kbps
Capacidad de la Memoria de Fax	256 Hojas
Recepción de Fax en Red	Soporta protocolos SMB / FTP / e-Mail
Funciones del Fax	Recepción / Transmisión Dúplex, Acceso Dual, Marcado "A Un Toque" (22 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast, Marcado Rápido (100 números), Informes por Fax

Interfaz de Host USB

Tipo	Soporta impresión directa y escaneo desde Dispositivo USB
Tipos de Archivos Soportados	Impresión: PDF, TIFF, XPS Escaneo: PDF, JPEG, TIFF, XPS

Opción de Bandejas de Papel PF-310

Capacidad de Papel	500 Hojas
Bandejas adicionales	Pueden instalarse hasta tres (3) Bandejas de Hojas PF-310.
Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4, A5R, B5, Folio, Oficio 2, 5,8" x 8,3" - 8,5" x 14"
Densidad del Papel	60 - 120 g/m ²
Dimensiones / Peso	38 cm W x 39 cm D x 11 cm H / 4 kg

Otras Opciones

Memoria	Opción de 512 MB
---------	------------------

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2010 Kyocera Mita America, Inc.

